ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Почта: sales@npo-acton.ru Тел.: +7 (906) 870-20-70

Данные о заказчике

Наименование предприятия:_____

Контактное лицо (должность, ФИО

Телефон, email:

Дата заполнения:

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПРОСА

* Для выбора варианта ответа используйте букву - V

Область применения	Обработка сыпучих: ; Краны/Подъемники: ; Металлургия: ; Энергетика: ; Гидромех.оборудование: ; Автомобилестроение: ; Испыт-ный стенд: Другая_____
Количество, шт	
Годовой спрос	Да ____ Нет ____
Функция электроцилиндра	Подъем: ; Опускание: ; Надавливание: ; Закрытие/Открытие: ; Поворот: Другая
Номинальное усилие, Н	
Длина хода поршня электроцилиндра, мм (Кратно 100 мм)	
Номинальная скорость хода поршня, мм/сек	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Почта: sales@npo-acton.ru Тел.: +7 (906) 870-20-70

Предпочтительное электропитание	AC (переменное)	
	DC (постоянное)	
	Напряжение, В	
Тип электродвигателя	Асинхронный	
	Шаговый	
	Сервопривод	
	Другой	
Тип винтовой передачи	ШВП	
	Трапециедальная винт-гайка	
Тормоз удержание	Да ____	Нет ____
Монтажное исполнение корпуса	На цапфах	
	Проушина	
	Фланец	
Монтажное исполнение штока	Проушина	
	Вилка	
	Резьба	
Материал корпуса	Углерод. сталь	
	Нерж. сталь	
	Алюминий	
Материал штока	Углерод. сталь	
	Нерж. сталь	
	Алюминий	
Расположение двигателя	Соосно	
	Перпендикулярно	
	Параллельно	
Режим эксплуатации	Переключений в час	
	Часы работы в сутки	
	Расчетное кол-во рабочих часов в год:	
Степень защиты от внешних воздействий	IP 54	
	IP 65	
	Другая	_____
Температурный диапазон	от_____ °C	до_____°C
Сигнал позиции штока	2 положения	
	4 положения	

Почта: sales@npo-acton.ru Тел.: +7 (906) 870-20-70

	6 положения	
	Потенциометр	
	Энкодер инкрементальный	
	Энкодер абсолютный	
Ограничение в габарите, мм	Длина Ширина Высота	
Комментарии		